

## Inhaltsverzeichnis

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>BROWSER</b>  | <b>12</b> |
| 1.1.      | <b>Browser allgemein</b>  | <b>12</b> |
| 1.1.1.    | Browserdifferenzen bei pixelgenauer Darstellung vermeiden   | 12        |
| 1.1.2.    | Kontextmenü für rechte Maus sperren   | 12        |
| 1.2.      | <b>Microsoft Internet Explorer</b>  | <b>12</b> |
| 1.2.1.    | Autoausfüllen   | 12        |
| 1.2.2.    | Formular mit Pulldown-Auswahlfeld mit farbigen Einträgen  | 13        |
| 1.2.3.    | Linklayout verändern  | 13        |
| 1.2.3.1.  | Linkunterstreichung abschalten  | 13        |
| 1.2.3.2.  | Standardlinkfarben ändern   | 13        |
| 1.2.3.3.  | Link-Layout verändern wenn Maus über Link fährt   | 13        |
| 1.2.3.4.  | Typen von Links-Layouts per CSS definieren  | 13        |
| 1.2.3.5.  | Cursor für einen Link ändern  | 13        |
| <b>2.</b> | <b>BUTTON</b>   | <b>14</b> |
| 2.1.      | Buttonbeschriftung mit mehrzeiligem Text  | 14        |
| <b>3.</b> | <b>FORMULAR-TEXTAREA OHNE ROLLBALKEN (SCROLLBALKEN)</b>   | <b>14</b> |
| <b>4.</b> | <b>GRAFIK</b>   | <b>14</b> |
| 4.1.      | <b>Viereck-Grafik</b>   | <b>14</b> |
| 4.1.1.    | Viereck-Grafik zerlegen in kleine Elemente und als blinde Tabelle zusammenbauen                             | 14        |
| 4.1.2.    | Viereck-Grafik zerlegen in kleine Elemente, als blinde Tabelle zusammenbauen und jedem Teil 1 Link zuweisen | 14        |
| 4.2.      | <b>Bilderrahmen aus verschachtelten Tabellen</b>  | <b>15</b> |
| 4.3.      | <b>Schnelleres Laden auch bei abgeschalteter Grafikanzeige</b>  | <b>15</b> |
| 4.4.      | <b>Filter für HTML-Elemente ab IE 5.5</b>   | <b>15</b> |
| 4.4.1.    | Prinzip der Kodierung von Filtern   | 15        |
| 4.4.2.    | Alpha-Filter für HTML-Grafik-Elemente ab IE 5.5   | 16        |
| 4.4.2.1.  | Beispiel für transparentes INPUT-Element  | 16        |
| 4.4.2.2.  | Beispiel für transparentes Vordergrund-Bild auf dem Hintergrundbild des Dokumentes                          | 16        |
| 4.4.2.3.  | Beispiel für transparente Überlagerung zweier Bilder  | 17        |
| 4.4.2.4.  | Beispiele für Aus- und Einblende eines Bildes   | 17        |
| 4.4.2.5.  | Beispiel für Aus- und Einblende von Bildern mit Bildwechsel   | 17        |
| 4.4.3.    | Shadow-Filter für HTML-Grafik-Elemente ab IE 5.5  | 20        |
| 4.4.3.1.  | Beispiel für Schatten eines Bildes  | 20        |
| 4.4.3.2.  | Beispiel für 3D-Effekt eines Bildes   | 20        |
| 4.5.      | <b>Grafik zoomen ab IE 5.5</b>  | <b>20</b> |
| <b>5.</b> | <b>TABELLEN</b>   | <b>21</b> |
| 5.1.      | <b>Tabellen allgemein</b>   | <b>21</b> |
| 5.1.1.    | Laden einer großen Tabelle  | 21        |
| 5.1.2.    | Zerlegen einer großen Tabelle in kleinere Tabellen  | 21        |
| 5.1.3.    | Keine Abstände zwischen Tabellen  | 21        |
| 5.1.4.    | Verschachtelte Tabellen   | 21        |
| 5.1.5.    | Blinde Tabelle (ohne Rahmen) mit zellenweisem Hintergrund   | 21        |
| 5.2.      | <b>Zelle</b>  | <b>22</b> |
| 5.2.1.    | Zelle mit exakten Dimensionen bei älteren Browsern  | 22        |
| 5.2.2.    | Leere Zelle mit Hintergrund   | 22        |
| 5.2.3.    | Zelle mit Schattengrafik passend zum Hintergrund  | 22        |
| 5.2.4.    | Ausgabe von Texten innerhalb einer Tabellenzelle Textlage in der Tabellenzelle: oben, unten UND mittig      | 22        |
| 5.3.      | <b>Beispiel: Kalender</b>   | <b>23</b> |



|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>6.</b>      | <b>TEXT</b>  | <b>30</b> |
| 6.1.           | vertikale Linien zwischen Texten   | 30        |
| 6.2.           | Wortlogo unabhängig von aktueller Bildschirmauflösung des Users stets zentriert im Browserfenster anzeigen | 30        |
| 6.3.           | CSS schwebender Text von rechts nach links bei 640 Pixel Bildschirmbreite                                  | 31        |
| <b>7.</b>      | <b>URL</b>   | <b>31</b> |
| 7.1.           | Umleitung auf andere Url   | 31        |
| 7.2.           | Mehrfachverweis auf ein und dieselbe Url innerhalb einer HTML-Seite  | 31        |
| 7.3.           | Möglichkeiten des Laden eines Dokumentes   | 31        |
| 7.3.1.         | Laden eines fremden Dokumentes ohne Framedarstellung   | 31        |
| 7.3.2.         | Eigenes Dokument wird durch fremde Webseite geladen  | 32        |
| 7.3.2.1.       | CopyRight-Meldung auf fremden Host erzeugen  | 32        |
| 7.3.2.2.       | Framedarstellung der fremden Webseite sofort und ohne Bildschirmmeldung aufheben                           | 33        |
| 7.3.3.         | Frame-Dokument mit zugehörigem Frameset laden  | 33        |
| 7.3.4.         | Mehrere Frameinhalte gleichzeitig ändern   | 34        |
| <b>8.</b>      | <b>ZUGRIFFSCHUTZ</b>   | <b>34</b> |
| 8.1.           | robots.txt und Suchmaschinen   | 34        |
| 8.1.1.         | robots.txt und ihre Lage auf dem Server  | 34        |
| 8.1.2.         | robots.txt die nicht auf dem Server vorhanden ist (Scan-Standard)  | 34        |
| 8.1.3.         | robots.txt und Aufbau  | 35        |
| 8.1.3.1.       | robots.txt als Zeilenfolge-Script erstellen  | 35        |
| 8.1.3.2.       | robots.txt und ihre Blöcke   | 35        |
| 8.1.3.2.1.     | robots.txt-Block: Aufbau Zeile 1 (Zulassen bzw. Sperren von Suchmaschinen)                                 | 35        |
| 8.1.3.2.1.1.   | robots.txt und Zeile 1: ALLE Suchmaschinen dürfen scannen  | 35        |
| 8.1.3.2.1.2.   | robots.txt und Zeile 1: KEINE Suchmaschine darf scannen  | 35        |
| 8.1.3.2.1.3.   | robots.txt und Zeile 1: Eine bestimmte Suchmaschinen darf scannen  | 35        |
| 8.1.3.2.1.4.   | robots.txt und Zeile 1: Eine bestimmte Suchmaschinen darf NICHT scannen                                    | 35        |
| 8.1.3.2.2.     | robots.txt-Block: Aufbau ab Zeile 2  | 35        |
| 8.1.3.2.2.1.   | robots.txt und ab Zeile 2: Alle Daten auf dem Server dürfen gescannt werden                                | 35        |
| 8.1.3.2.2.2.   | robots.txt und ab Zeile 2: Alle Daten auf dem Server dürfen NICHT gescannt werden                          | 35        |
| 8.1.3.2.2.3.   | robots.txt und ab Zeile 2: Bestimmte Daten auf dem Server dürfen NICHT gescannt werden                     | 35        |
| 8.1.3.2.2.3.1. | robots.txt und ab Zeile 2: Bestimmte Verzeichnisse auf dem Server dürfen NICHT gescannt werden             | 35        |
| 8.1.3.2.2.3.2. | robots.txt und ab Zeile 2: Bestimmte HTML-Dateien auf dem Server dürfen NICHT gescannt werden              | 36        |
| 8.1.3.2.2.4.   | robots.txt und ab Zeile 2: NUR bestimmte Daten auf dem Server dürfen gescannt werden                       | 36        |
| 8.1.3.3.       | robots.txt und Beispiele   | 36        |
| 8.2.           | .htaccess und .htpasswd und Passwordschutz   | 36        |
| <b>9.</b>      | <b>WEBCAM</b>  | <b>38</b> |
| <b>10.</b>     | <b>POPUP-FENSTER AB IE 5.5</b>   | <b>38</b> |
| <b>11.</b>     | <b>MP3-SOUND-DATEI UND STREAMING AUDIO</b>   | <b>39</b> |
| <b>12.</b>     | <b>SERVER ERROR-MELDUNG DURCH EIGENE MELDUNG</b>   | <b>39</b> |
| <b>13.</b>     | <b>FAVORITEN-GRAFIK FAVICON.ICO DER WEBSEITE</b>   | <b>39</b> |
| <b>14.</b>     | <b>INDEX</b>   | <b>41</b> |

