

## Methoden und Attribute im DOM (ohne Bezug zu Objekte)

Microsoft Internet Explorer - DHTML und CSS und HTML-DOM komplett

Der Browserhersteller hat vollen Support, der HTML- und Scriptobjekte im Detail und im Kontext darstellt. (inklusive sturkturierte und vernetzte Detailinfos zu Objekten in HTML und Script (auch Eigenschaften, Methoden, Events, Collectionen, Unterobjekte, Beispiele etc.))  
<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533050.aspx>

Netscape

Der Browser wird nicht mehr weiterentwickelt. Der einst mächtige Konkurrent des Microsoft Internet Explorers hat aufgegeben und ist in Mozilla eingegangen.

Mozilla Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und

Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.

Eine Auswahl von Objekten wird pauschal beschrieben.

<http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/>

Achtung: <http://www.mozilla.org/catalog/web-developer/html>

ist nicht gepflegt und enthält tote Links auf Netscape

[http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS\\_Reference](http://developer.mozilla.org/en/docs/CSS_Reference)

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML>

<http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM>

Mozilla XML User-interface Language (XUL)

<http://www.xulplanet.com/>

Opera Der Browserhersteller hat keinen Support, der HTML- und

Scriptobjekte weder im Detail noch im Kontext darstellt.

Dafür erfolgt die pauschale Auflistung mit Links zu W3C.

<http://www.opera.com/docs/specs/>

<http://dev.opera.com/articles/html/>

<http://dev.opera.com/articles/css/>

<http://dev.opera.com/tools/>

[http://opera-fansite.de/tiki-view\\_articles.php](http://opera-fansite.de/tiki-view_articles.php)

Safari von Apple

<http://www.apple.com/support/safari/>

W3C <http://www.w3.org/Consortium/siteindex>

W3C HTML 4.01

<http://www.w3.org/TR/html4/>

angebotene gz-Dateien sind nicht unbedingt kompatibel zu WinZip, TugZip, WinRAR etc.

W3C HTML 5

<http://www.w3.org/html/wg/html5/>

W3C XHTML 1.0

<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>

W3C XHTML 1.1

<http://www.w3.org/TR/xhtml11/>

W3C Online-HTML Validator

<http://validator.w3.org/>

HTML Tidy (Verifizierung die von W3C empfohlen wird)

<http://tidy.sourceforge.net/>



Die onXXXXX vom IE sind Attribute, welche den Eventhandler aufnehmen.

ab IE 6 bedeutet x  
ab Opera 8 bedeutet x  
ab Mozilla 1 bedeutet x

Moziaila-Suite wurde mit 1.7.8 eingestellt und ging in Firefox ab Version 2 ein. Mit Firefox wurde ein Schnitt gemacht.

Sind Standardwerte String, so wurde in der Liste " " weggelassen.

l/s lesen und schreiben

l nur lesen

Werte in [] symbolisieren einen Zeiger als Inhalt

null ist der Null-Zeiger

true und false sind Booleanwerte

number ist numerisch

Property	le. /schr.	Datentyp	Standardwert	IE	Mozilla	Opera
accessKey	l/s	string		x	x	x
addEventListener	l	function			x	x
all	l	object	[object]	x		
all	l	function				x
appendChild	l	function		x	x	x
attachEvent	l	function		x		x
attributes	l	object	[object]	x		
attributes	l	object	[object NamedNodeMap]		x	
attributes	l	object	[object NamedNodeMap]			x
baseURI	l	string			x	
behaviorUrns	l	object	[object]	x		
blur	l	function		x	x	x
canHaveChildren	l	boolean	true	x		
canHaveHTML	l	boolean	true	x		
charset	l/s	string		x	x	x
childNodes	l	object	[object]	x		
childNodes	l	object	[object NodeList]		x	
childNodes	l	function				x
children	l	object	[object]	x		
children	l	function				x
className	l/s	string		x	x	x
click	l	function				x
clientHeight	l	number	0	x	x	
clientHeight	l/s	number	0			x
clientLeft	l	number	0	x		
clientLeft	l/s	number	0			x
clientTop	l	number	0	x		
clientTop	l/s	number	0			x
clientWidth	l	number	0	x	x	
clientWidth	l/s	number	0			x
cloneNode	l	function		x	x	x
compareDocumentPosition	l	function			1.4+	
contains	l	function				x
contentEditable	l	string	inherit	x		
coords	l/s	string		x	x	x
currentStyle	l	object	[object]	x		
dataFld	l/s	string		x		
dataFormatAs	l	string		x		



dataSrc	l/s	string		x		
detachEvent	l	function				x
dir	l/s	string			x	x
dir	l	string		x		
disabled	l/s	boolean	false	x		
dispatchEvent	l	function			x	x
document	l	object	[object]	x		
document	l	object	[object HTMLDocument]			x
filters	l	object	[object]	x		
firstChild	l	object	null	x	x	x
focus	l	function		x	x	x
getAttribute	l	function		x	x	x
getAttributeNS	l	function		x	x	x
getAttributeNode	l	function		x	x	x
getAttributeNodeNS	l	function		x	x	x
getElementsByTagName	l	function		x	x	x
getElementsByTagNameNS	l	function		x	x	x
getFeature	l	function			1.7.x	x
getUserData	l	function			1.7.x	
hasAttribute	l	function		x	x	x
hasAttributeNS	l	function		x	1.7.x	x
hasAttributes	l	function		x	1.7.x	x
hasChildNodes	l	function		x	1.7.x	x
hash	l/s	string			1.7.8	x
hash	l	string		x		
hideFocus	l/s	boolean	false	x		
host	l/s	string			1.7.8	x
host	l	string		x		
hostname	l/s	string			1.7.8	x
hostname	l	string		x		
href	l/s	string		x	1.7.8	x
hreflang	l/s	string		x	1.7.8	x
id	l/s	string		x	1.7.8	x
innerHTML	l/s	string		x	1.7.8	x
innerText	l/s	string		x		x
insertAdjacentElement	l	function				x
insertAdjacentHTML	l	function				x
insertAdjacentText	l	function				x
insertBefore	l	function		x	1.7.8	x
isContentEditable	l	boolean	false	x		
isDefaultNamespace	l	function			1.7.8	
isDisabled	l	boolean	false	x		
isEqualNode	l	function			1.7.8	
isMultiLine	l	boolean	true	x		
isSameNode	l	function			1.7.8	
isSupported	l	function			1.7.8	
isSupported	l	function		x		x
isTextEdit	l	boolean	false	x		
lang	l/s	string		x	1.7.8	x
language	l/s	string		x		
lastChild	l	object	null	x	1.7.8	x
lastChild	l	object	[object Text]			
localName	l	string	A		1.7.8	x
lookupNamespacePrefix	l	function		x	1.4	
lookupNamespaceURI	l	function		x	1.7.8	
lookupPrefix	l	function			1.7.8	
Methods	l/s	string		x		
mimeType	l	string		x		
name	l/s	string		x	1.7.8	x
nameProp	l	string		x		



namespaceURI	1	object	null		1.7.8	x
nextSibling	1	object	null	x	1.7.8	
nextSibling	1	object	[object Text]			x
nodeName	1	string	A	x	1.7.8	x
nodeType	1	number	1	x	1.7.8	x
nodeValue	1/s	object	null		1.7.8	x
nodeValue	1	object	null	x		
normalize	1	function		x	1.7.8	x
offsetHeight	1	number	0	x	1.7.8	
offsetHeight	1/s	number	0			x
offsetLeft	1	number	0	x	1.7.8	
offsetLeft	1/s	number	0			x
offsetParent	1	object	null	x		
offsetParent	1	object			1.7.8	
offsetParent	1/s	object				x
offsetTop	1	number	0	x	1.7.8	
offsetTop	1/s	number	0			x
offsetWidth	1	number	0	x	1.7.8	
offsetWidth	1/s	number	0			x
onactivate	1/s	object	null	x		
onafterupdate	1/s	object	null	x		
onbeforeactivate	1/s	object	null	x		
onbeforecopy	1/s	object	null	x		
onbeforecut	1/s	object	null	x		
onbeforedeactivate	1/s	object	null	x		
onbeforeeditfocus	1/s	object	null	x		
onbeforepaste	1/s	object	null	x		
onbeforeupdate	1/s	object	null	x		
onblur	1/s	object	null	x		
oncellchange	1/s	object	null	x		
onclick	1/s	object	null	x		
oncontextmenu	1/s	object	null	x		
oncontrolselect	1/s	object	null	x		
oncopy	1/s	object	null	x		
oncut	1/s	object	null	x		
ondataavailable	1/s	object	null	x		
ondatasetchanged	1/s	object	null	x		
ondatasetcomplete	1/s	object	null	x		
ondblclick	1/s	object	null	x		
ondeactivate	1/s	object	null	x		
ondrag	1/s	object	null	x		
ondragend	1/s	object	null	x		
ondragenter	1/s	object	null	x		
ondragleave	1/s	object	null	x		
ondragover	1/s	object	null	x		
ondragstart	1/s	object	null	x		
ondrop	1/s	object	null	x		
onerrorupdate	1/s	object	null	x		
onfilterchange	1/s	object	null	x		
onfocus	1/s	object	null	x		
onfocusin	1/s	object	null	x		
onfocusout	1/s	object	null	x		
onhelp	1/s	object	null	x		
onkeydown	1/s	object	null	x		
onkeypress	1/s	object	null	x		
onkeyup	1/s	object	null	x		
onlayoutcomplete	1/s	object	null	x		
onlosecapture	1/s	object	null	x		
onmousedown	1/s	object	null	x		
onmouseenter	1/s	object	null	x		



onmouseleave	1/s	object	null	x		
onmousemove	1/s	object	null	x		
onmouseout	1/s	object	null	x		
onmouseover	1/s	object	null	x		
onmouseup	1/s	object	null	x		
onmousewheel	1/s	object	null	x		
onmove	1/s	object	null	x		
onmoveend	1/s	object	null	x		
onmovestart	1/s	object	null	x		
onpage	1/s	object	null	x		
onpaste	1/s	object	null	x		
onpropertychange	1/s	object	null	x		
onreadystatechange	1/s	object	null	x		
onresize	1/s	object	null	x		
onresizeend	1/s	object	null	x		
onresizestart	1/s	object	null	x		
onrowenter	1/s	object	null	x		
onrowexit	1/s	object	null	x		
onrowsdelete	1/s	object	null	x		
onrowsinserted	1/s	object	null	x		
onscroll	1/s	object	null	x		
onselectstart	1/s	object	null	x		
outerHTML	1	string		x		
outerHTML	1/s	string				x
outerText	1	string		x		
outerText	1/s	string				x
ownerDocument	1	object	[object HTMLDocument]		1.7.8	x
ownerDocument	1	object	[object]	x		
parentElement	1	object	null	x		x
parentNode	1	object			1.7.8	
parentNode	1	object	null	x		x
parentTextEdit	1	object	null	x		
pathname	1/s	string			1.7.8	x
pathname	1	string		x		
port	1/s	string			1.7.8	x
port	1	string				
prefix	1/s	object	null		1.7.8	x
previousSibling	1	object	null	x	1.7.8	x
protocol	1/s	string			1.7.8	x
protocol	1	string				
protocolLong	1	string		x		
readyState	1	string	complete	x		
recordNumber	1	object	null	x		
rel	1/s	string		x	1.7.8	x
removeAttribute	1	function		x	1.7.8	
removeAttributeNS	1	function		x	1.7.8	x
removeAttributeNode	1	function		x	1.7.8	x
removeChild	1	function		x	1.7.8	x
removeEventListener	1	function			1.7.8	x
removeNode	1	function				x
replaceChild	1	function		x	1.7.8	x
rev	1/s	string		x	1.7.8	x
runtimeStyle	1	object	[object]	x		
scopeName	1	string	HTML	x		
scrollHeight	1	number	0	x	1.7.8	
scrollHeight	1/s	number	0			x
scrollIntoView	1	function			x	x
scrollLeft	1/s	number	0		1.7.8.	x
scrollLeft	1	number	0	x		
scrollTop	1/s	number	0	x	1.7.8	x



scrollWidth	1	number	0	x	1.7.8	
scrollWidth	1/s	number	0			x
search	1/s	string			1.7.8	x
search	1	string		x		
setAttribute	1	function		x	1.7.8	x
setAttributeNS	1	function		x	1.7.8.	x
setAttributeNode	1	function		x	1.7.8	x
setAttributeNodeNS	1	function		x	1.7.8	x
setUserData	1	function			1.7.8	
shape	1/s	string		x	1.7.8	
shape	1/s	string	rect			x
sourceIndex	1	number	-1	x		
sourceIndex	1/s	number	-1			x
style	1	object	[object CSSStyleDeclaration]		1.7.8	
style	1	object	[object]	x		
style	1/s	object	[object CSSStyleDeclaration]			x
tabIndex	1/s	number	-1		1.7.8	
tabIndex	1/s	number	0	x		x
tagName	1	string	A	x	1.7.8	x
tagUrn	1	string		x		
target	1/s	string		x	1.7.8	x
text	1	string			1.7.8	
text	1/s	string				x
textContent	1/s	string			1.7.8	x
title	1/s	string		x	1.7.8	x
toString	1	function		x	1.7.8	x
type	1/s	string		x	1.7.8.	x
urn	1/s	string		x		

readyState

Es ist anzunehmen, dass Objekte, die das Event onreadystatechange besitzen, auch readyState haben.

Folgende Objekte besitzen onreadystatechange:

IE	NS	MO	OP	SA
4.0+	no	no	no	no

- a
- acronym
- address
- applet
- area
- b
- base
- basefont
- bdo
- bgsound
- big
- blockquote
- body
- br
- button
- caption
- center
- cite
- code
- col



colgroup  
comment  
dd  
del  
dfn  
dir  
div  
dl  
dt  
em  
embed  
fieldset  
font  
form  
h1  
h2  
h3  
h4  
h5  
h6  
head  
hr  
html  
i  
iframe  
img  
input  
ins  
isindex  
kbd  
label  
legend  
li  
link  
map  
marquee  
nobr  
noframes  
noscript  
object  
ol  
optgroup  
option  
p  
pre  
q  
rt  
ruby  
s  
samp  
script  
select  
small  
span  
strike  
strong  
style  
sub  
sup  
table



tbody  
td  
textarea  
tfoot  
th  
thead  
title  
tr  
tt  
u  
ul  
var  
xml  
xmp

