

table.tBodies Collection des Internet Explorer

referenziert alle TBODY der Tabelle (also nicht THEAD und TFOOT) in der Reihenfolge der TBODY-Elemente in der Tabelle. Die Erzeugung von TBODY ist im TOM **nicht implementiert**. Dafür ist DOM zu verwenden.

Syntax:

```
[ var ZeigerAufFeld = ] zeiger_auf_tabelle.tBodies
[ var ZeigerAufFeldElement = ] zeiger_auf_tabelle.tBodies[Index]
```

Index Integer, ab 0
muss in [] kodiert werden

zeiger_auf_tabelle laut ID-Attribut

Eigenschaften:

.length Anzahl der Feldelemente also Feldlänge z.B. bei Collection

Methoden:

.item() Referenz auf Feldelement anhand des Integer-Indexes oder des
Attributnamen (analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern
außer bei Formular mit <INPUT TYPE=image ...>
da dafür die children-Collection verwendet werden muss !

.namedItem() Referenz auf Eintrag (FeldElement) anhand des Namen
(analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern

.tags() Referenz auf Feld aller HTML-Elemente mit gemeinsamen Tag-Namen liefern
siehe tags Collection des DOM

.urns() Referenz auf Feld aller Elemente mit gemeinsamer URN liefern

