

window.document.TextRange.TextRectangle Collection des Internet Explorer

ab IE 5.x

Feld der TextRectangle-Objekte im HTML-Element (Objekt) mit Plain-Text

TextRectangle-Objekt: Rahmen der Positionierung einer einzelnen Textzeile im Plain-Text
Positionierung bezüglich Koordinatensystem des HTML-Dokumentes

Beispiel: Ein DIV enthält Plain-Text:

Jede im Browser dargestellte Zeile (auch jedes einzelne
) besitzt ein eigenes Rechteck als
Rahmen der Positionierung innerhalb des DIV.
Damit lassen sich Textelemente per Rahmen innerhalb des Dokumentes positionieren.

Achtung: Nach einer Änderung der Fensterdimension (resize) muss die Collection neu erzeugt werden (ist zu programmieren !).

Syntax:

```
[ var FeldZeiger = ] zeiger_auf_textrange.getClientRechts();
```

```
[ var FeldElementZeiger = ] FeldZeiger[Index];
```

Index: Integer und ab 0
muss in [] kodiert sein

Zugriff:

FeldZeiger.eigenschaft
FeldZeiger.methode()

Eigenschaften:

.length Anzahl der Feldelemente also Feldlänge z.B. bei Collection

Methoden:

.item() Referenz auf Feldelement anhand des Integer-Indexes oder des
Attributnamen (analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern
außer bei Formular mit <INPUT TYPE=image ...>
da dafür die children-Collection verwendet werden muss !!!

.namedItem() Referenz auf Eintrag (FeldElement) anhand des Namen
(analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern

