

window.document.links Collection des Internet Explorer (Element mit HREF)

Feld der Zeiger aller Objekte mit HREF-Eigenschaft (Attribut) sowie aller AREA-Objekte im Dokument, wobei **alle** diese Objekte das Attribut NAME und oder ID besitzen **müssen**, um in dieser Collection referenziert zu sein. Elementefolge laut HTML-Coding

Syntax:

```
[ var ZeigerAufFeld = ] document.links
[ var ZeigerAufFeldElement = ] document.links[Index]
```

Index Integer ab 0
muss in [] kodiert sein

Eigenschaften:

.length Anzahl der Feldelemente also Feldlänge z.B. bei Collection

Methoden:

- .item() Referenz auf Feldelement anhand des Integer-Indexes oder des Attributnamen (analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern außer bei Formular mit <INPUT TYPE=image ...> da dafür die children-Collection verwendet werden muss !!!
- .namedItem() Referenz auf Eintrag (FeldElement) anhand des Namen (analog zu ID oder NAME-Attribut) liefern
- .tags() Referenz auf Feld aller HTML-Elemente mit gemeinsamen Tag-Namen liefern siehe tags Collection des DOM
- .urns() Referenz auf Feld aller Elemente mit gemeinsamer URN liefern

