

window.history Objekt des Internet Explorer

Dieses Objekt ist eigentlich eine Collection.

Erzeugung: keine, da vom Browser erzeugt

Zugriff: `logischer_window_name.history.eigenschaft`
`logischer_window_name.history.methode()`

`logischer_window_name.history[index].eigenschaft`
`logischer_window_name.history[index].methode()`

index: ab 0
 Nummer des History-Eintrages im Dokument

ist eigentlich eine Collection:

beinhaltet die Urls, die der User auf dem Client besucht hat (entspricht einem Verlauf des Surfens des Users)
 allerdings sortiert nach Urls und dort nach zugehörigen Unter-Urls (nicht sequentiell)

Urls können sequentiell-relativ zur aktuell besuchten Seite nur durch die Methoden des history-Objektes verwendet werden

wobei Sprünge möglich sind
 anhand eines Index 0 = aktuelle Seite
 < 0 zuvorliegende Seiten
 > 0 nachliegende Seiten

nur nutzbar wenn aktuelle Seite (Index 0) durch Rückwärtsgehen
 in der History eingestellt wurde

Alle Seiten werden immer aus dem Browser-Cache gelesen, wenn
 im HTML-Dokument nichts anderes vereinbar wurde
 in den Internet-Optionen des Browsers nichts anderes vereinbart wurde

Eigenschaften:

`.length` Anzahl der Feldelemente also Feldlänge z.B. bei Collection
 ist der Index zum history-Objekt

Methoden:

`.back()` Aktivierung einer zur aktuell besuchten Seite im Verlauf des Surfens davorliegenden Seite
`.forward()` Aktivierung einer zur aktuell besuchten Seite im Verlauf des Surfens danachliegenden Seite
`.go()` Aktivierung irgendeiner Url aus dem Verlauf
 entspricht beliebiger Selektion aus der Verlaufsliste

Beispiel: Reload des Dokumentes nach Resize des Browserfensters

```
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
    function neuLaden()
    {
        if (document.all)
        {history.go(0);}
    }
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onResize=neuLaden();">
</BODY>
```

